

型號(CODE) : TLD-3

品名(PRODUCT NAME) : 25um" VOID"亮銀龍反仿冒商標紙(可UV印刷)  
25um SILVER" VOID" PET ANTI-COUNTERFEIT LABEL FOR UV  
PRINTING

產品架構(PRODUCT CONSTRUCTION)



面材 SURFACE MATERIAL		感壓膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	
材料名稱 ARTICLE NAME	聚酯膜 POLYESTER FILM	膠系 ADHESIVE BASE	壓克力系 ACRYLIC
厚度 mm THICKNESS	0.029±0.004	上膠厚度 mm COATING THICKNESS	0.025±0.002
基重 g/m <sup>2</sup> BASIC WEIGHT	41 ± 4	上膠量 g/m <sup>2</sup> COATING WEIGHT	27 ± 2
顏色 COLOR	銀色 SILVER	溶劑殘存率 % SOLVENT RETENTION	2.0 ↓
底材 LINER		初期力 No./BALL INITIAL BALL TACK	
材料名稱 ARTICLE NAME	PVA無溶劑離型紙 PVA PRIMER RELEASE PAPER	黏著力 kg/25mm ∠ 180° PEEL ADHESION	
厚度 mm THICKNESS	0.150± 0.008	剝離力 g/25mm RELEASE FORCE	10 ± 5
基重 g/m <sup>2</sup> BASIC WEIGHT	153±8	保持力 hr/Kgx25mm <sup>2</sup> HOLDING POWER	
顏色 COLOR	白色 WHITE	適用溫度 °C TEMPERATURE RANGE	- 20 ~ 120
產品總厚 mm TOTAL THICKNESS		適貼溫度 °C TEMPERATURE RANGE	10 ~ 40
保存期限 STOCK PERIOD	1年 ONE YEAR	保存環境 STOCK ENVIRONMENT	通風、乾燥、避免日光 30 °C × 60 % RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE

備註：以上技術資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您先針對使用條件與目的進行詳細瞭解與試用，或與我們聯繫以為您提供進一步說明與服務。

REMARK : THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED OUT BY THE COMPANY. IN ORDER TO USE SUITABLE LABEL, PLEASE COMPLETELY UNDERSTAND ABOUT YOUR CONDITION AND PURPOSE, OR CONTACT US TO PROVIDE FURTHER RECOMMENDATION.

制訂日期 2010/1/1 版本 1.1 版



型號(CODE) : TLD-2

品名(PRODUCT NAME) : 25um 全轉亮銀龍反仿冒商標紙  
25um SILVER TOTAL TRANSFER PET ANTI-COUNTERFEIT LABEL

產品架構(PRODUCT CONSTRUCTION)



面材 SURFACE MATERIAL		感壓膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	
材料名稱 ARTICLE NAME	聚酯膜 POLYESTER FILM	膠系 ADHESIVE BASE	壓克力系 ACRYLIC
厚度 mm THICKNESS	0.038±0.004	上膠厚度 mm COATING THICKNESS	0.012±0.002
基重 g/m <sup>2</sup> BASIC WEIGHT	50 ± 4	上膠量 g/m <sup>2</sup> COATING WEIGHT	12 ± 2
顏色 COLOR	銀色 SILVER	溶劑殘存率 % SOLVENT RETENTION	
底材 LINER		初期力 No./BALL INITIAL BALL TACK	8 ↑
材料名稱 ARTICLE NAME	格拉辛紙 GLASSINE RELEASE PAPER	黏著力 kg/25mm ∠ 180° PEEL ADHESION	1.2 ↑
厚度 mm THICKNESS	0.07± 0.008	剝離力 g/25mm RELEASE FORCE	10 ± 5
基重 g/m <sup>2</sup> BASIC WEIGHT	72±10	保持力 hr/Kgx25mm <sup>2</sup> HOLDING POWER	1 ↑
顏色 COLOR	白色 WHITE	適用溫度 °C TEMPERATURE RANGE	5 ~ 100
產品總厚 mm TOTAL THICKNESS		適貼溫度 °C TEMPERATURE RANGE	10 ~ 40
保存期限 STOCK PERIOD	1年 ONE YEAR	保存環境 STOCK ENVIRONMENT	通風、乾燥、避免日光 30°C × 60% RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE

備註：以上技術資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您先針對使用條件與目的進行詳細瞭解與試用，或與我們聯繫以為您提供進一步說明與服務。

REMARK : THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED OUT BY THE COMPANY. IN ORDER TO USE SUITABLE LABEL, PLEASE COMPLETELY UNDERSTAND ABOUT YOUR CONDITION AND PURPOSE, OR CONTACT US TO PROVIDE FOR FURTHER REVIEW.

制訂日期 2010/1/1 版本 1.1 版

